

<p>Ir al  ndice General de Ayuda de Symposium</p>

<h1>Servidor de correo electr nico</h1>


```
<li class="level1"><a class="wikilink1"
href="http://demopremium.symposium.events/ayuda-symposium/doku.php?id=:email_server#servidor_nativo_de_symposium"
title="email_server#servidor_nativo_de_symposium">Servidor nativo de SYMPOSIUM</a></li>
<li class="level1"><a class="wikilink1" data-wiki-id="email_server"
href="/ayuda-symposium/doku.php?id=email_server#configuracion_de_un_servidor_propio"
title="email_server">Servidor de correo propio</a></li>
<li class="level1"><a class="wikilink1" data-wiki-id="email_server"
href="/ayuda-symposium/doku.php?id=email_server#configurar_una_cuenta_de_google"
title="email_server">Servicio de Google</a></li>
```


<h2>Servidor nativo de SYMPOSIUM</h2>

<p>SYMPOSIUM ha sido dise ado para poder realizar el env o de mensajes desde su servidor de correo electr nico integrado. Es el funcionamiento b sico y en ese caso, SYMPOSIUM usa como FROM: una cuenta y dominio de SYMPOSIUM, normalmente mailing@symposium.events. Usamos Amazon SES y se usa el SPF y DKIM de symposium.events. Para usar este modo, no es necesario realizar cambios, si bien recomendamos valorar la otra opci n.<br type=" _moz" /> </p>

<h2>Configuraci n de un servidor propio</h2>

<p>A criterio del Administrador, es posible configurar la plataforma para que env e los mensajes a trav s del servidor de correo de la instituci n. Si se quiere hacer esto, es necesario tomar medidas para evitar que los mensajes salientes sean marcados como spam. Para ello, el equipo de tecnolog a debe a adir un include al registro SPF:</p>

<p>

```
include:_spf.symposium.events
```

</p>

<p>Nota: Antes de abordar la configuraci n del servidor de correo electr nico, consulta con tu equipo t cnico. Los datos necesarios para hacerlo son de una alta especificidad t cnica y es posible que necesites la asistencia del responsable del

rea correspondiente.

Si decides dejar de usar el servidor de Symposium para usar el de tu instituciøn, deberøs entonces activar el check "?Usar configuraciøn personalizada?".

1. Configura tu servidor (informaciøn para el equipo de Sistemas)

- Añade un regla a tu firewall que permita llegar al puerto 25 de tu servidor (o al que corresponda) a la IP 63.32.121.65

2. Configura la plataforma (como administrador de tu plataforma de eventos)

Tendrøn que configurarse los campos que se requieren en el formulario:

- Host:** que serø la ip o el dominio del servidor que realizarø el envøo.
- Seguridad:** permite seleccionar entre estøndar, SSL o TLS.
- Puerto:** que fijarø el puerto de la conexiøn, generalmente 25 y 465 según la seguridad seleccionada sea estøndar o SSL respectivamente.
- ?Requiere autenticaciøn?:** en caso afirmativo, tendrøs que marcar la casilla e introducir usuario y contraseña.

Una vez guardados los cambios, Symposium enviarø todas las comunicaciones de correo electrønico a través de ese canal.

Configurar una cuenta de Google

<p>Si tu proveedor de correo es Google a través de sus servicios empresariales, consulta esta guía para configurar la cuenta que ejercerá de relé de correo.</p>

<p>https://support.google.com/a/answer/176600?hl=es</p>

From:
<https://smartdestinationsworldconference.org/ayuda-symposium/> - **Ayuda online**

Permanent link:
https://smartdestinationsworldconference.org/ayuda-symposium/doku.php?id=email_server&rev=1732268722

Last update: **2024/11/22 09:45**

