

[Ir al Índice General de Ayuda de Symposium](#)

Personalizar la plantilla del Resumen de evento

La herramienta de difusión de resúmenes de eventos por email se sirve de una plantilla genérica diseñada por Symposium. Los Administradores de plataforma pueden generar plantillas adicionales a partir de la genérica. En este artículo se documenta el fondo conceptual sobre el que se ha construido esta herramienta con objeto de que los diseñadores de plantillas de cada institución dispongan del conocimiento necesario para mantener la compatibilidad con clientes de correo electrónico.

Tecnologías aplicadas

La herramienta se ha diseñado utilizando tres tecnologías:

- [Handlebars](#)
- [Foundation email templates CSS](#)
- Style inliner

Fundamentos

La plantilla principal está escrita usando Handlebars y el framework Foundation. Handlebars se usa para la lógica de la plantilla y Foundation, para la compatibilidad con navegadores y diferentes dispositivos. Por su parte, el style inliner introduce en los tags de la maquetación los estilos para dar compatibilidad con los distintos clientes de correo electrónico. En este sentido, sin embargo, es posible que algunas aplicaciones, a pesar de todo, no interpreten correctamente el código en función del grado de adhesión a los estándares.

Apariencia de una plantilla

El contenedor principal tiene este aspecto:

```
<!DOCTYPE html
  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <link rel="icon" href="../../../assets/img/icons/foundation-favicon.ico"
type="image/x-icon">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <link
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/foundation-emails/2.2.1/foundat
```

```
ion-emails.min.css"
    rel="stylesheet">
<title>{{templateTitle}}</title>
</head>
<body>
    <!-- Docs - https://foundation.zurb.com/emails/docs/css-guide.html -->
    <!-- Wrapper for the body of the email -->
    <table class="body" data-made-with-foundation>
        <tr>
            <!-- The class, align, and <center> tag center the container -->
            <td class="float-center" align="center" valign="top">
                <center>
                    <!-- The content of your email goes here. -->
                    <table class="container">
                        <tr>
                            <td>
                                <!-- Header -->
                                <table class="row padding">
                                    <tr>
                                        <th class="partner-logo">
                                            <a href="{{partnerUrl}}"
target="_blank"></a>
                                        </th>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                    {{#if eventImageUrl}}
                    <table>
                        <tr>
                            <td>
                                
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                    </table>
                </center>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
```

El elemento header dentro del body es un ejemplo de cómo crear una fila con un enlace a la imagen del evento.

```
{{partnerUrl}}
```

y

```
{{partnerLogoUrl}}
```

son variables que al generar el resumen a partir de la plantilla se sustituirán por los contenidos a los que hacen referencia.

Variables disponibles, cuándo usarlas y qué representan

variable	contenido
contactEmail	El email de contacto del evento (si no lo hay, se deja en blanco)
contactInfo	Verdadero o Falso, según si hay o no información de contacto
contactName	Nombre de contacto del evento (si no lo hay, se deja en blanco)
contactPhone	Teléfono de contacto del evento (si no lo hay, se deja en blanco)
eventDate	Fechas del evento ya formateadas
eventDescription	Descripción completa del evento en HTML que aparece en la home de su website. Debe usarse con precaución porque podría romper el estilo de la plantilla en caso de que contenga estilos en línea o tablas
eventIcsUrl	URL del fichero ICS para integración con aplicaciones de calendario personal
eventImageUrl	Imagen principal del evento (si no la hay, se deja en blanco)
eventInscriptionUrl	URL de la página de inscripción al evento, si está configurado para aceptar asistentes. Si no, queda en blanco
eventMapUrl	URL de la ubicación del evento proporcionada por Google Maps
eventPlace	Lugar de celebración del evento
eventPlaceDetail	Si existe ese contenido, información adicional sobre la ubicación del evento
eventShortDescription	Descripción breve del evento, si la hay (este contenido no es traducible en Symposium)
eventTitle	Título del evento
partnerLogoUrl	URL del logo de la institución que se haya configurado en la plataforma
partnerUrl	URL del partner, es decir, la home de la plataforma de eventos
templateTitle	Nombre de la plantilla de este resumen

Cuestiones adicionales

Dado que Symposium utiliza Handlebars para esta herramienta, es posible crear una plantilla específica que use cualquier proceso lógico que permita Handlebars. Por ejemplo, es posible utilizar sentencias y llamadas a variables `variable` y `variable`. Esta última si contiene HTML que no debe escaparse.

From:
<https://smartdestinationsworldconference.org/ayuda-symposium/> - Ayuda online

Permanent link:
https://smartdestinationsworldconference.org/ayuda-symposium/doku.php?id=plantillas_de_resumen_evento&rev=1572261427

Last update: 2019/10/28 11:17

